

Профиль вспомогательный А, В		
ALT F50SSG	Высот самонарезающий (шаг 300 мм)	
	АУРС F50 0701 (6 мм)	3,9х16-А2 ISO14586
	АУРС F50 0702 (12* мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50 0735 (12 мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50 0736 (18 мм)	3,9х25-А2 ISO14586
	АУРС F50 0737 (24 мм)	3,9х32-А2 ISO14586
	АУРС F50 0738 (30 мм)	3,9х38-А2 ISO14586
Профиль		ALT F50SSG
		Уплотнитель D
		 FRK225
АУРС W72 3 0339, АУРС W72 3 0340, АУРС W72 3 0341		 FRK226
АУРС W72 3 0161, АУРС W72 3 0162, АУРС W72 3 0163, АУРС W72 3 0164		



08.04.37 ... 08.04.39

Установка террасной двери серии ALT W720UT в фасад серии F50SSG									
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения, X мм							
		22-26 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм	52-56 мм	58-62 мм	
АУРС W72 3 0339	6	24	30	30-6	30-12	30-18	30-24	30-30	30-36
АУРС W72 3 0340	6	24	30	30-6	30-12	30-18	30-24	30-30	30-36
АУРС W72 3 0341	6	24	30	30-6	30-12	30-18	30-24	30-30	30-36
АУРС W72 3 0161	28	24	30	30-6	30-12	30-18	30-24	30-30	30-36
АУРС W72 3 0162	28	24	30	30-6	30-12	30-18	30-24	30-30	30-36
АУРС W72 3 0163	40	24	30	30-6	30-12	30-18	30-24	30-30	30-36
АУРС W72 3 0164	40	24	30	30-6	30-12	30-18	30-24	30-30	30-36



* см 03.02.06...03.02.09

