

Профиль вспомогательный А, В		Выпн самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50 TT		
	АУРС F50.0701 (6 мм)	3,9х16-А2 ISO14586
	АУРС F50.0702 (12* мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50.0735 (12 мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50.0736 (18 мм)	3,9х25-А2 ISO14586
	АУРС F50.0737 (24 мм)	3,9х32-А2 ISO14586
	АУРС F50.0738 (30 мм)	3,9х38-А2 ISO14586

Профиль	ALT F50 TT	
	Уплотнитель D	
АУРС W72.3.0339 АУРС W72.3.0340 АУРС W72.3.0341		
АУРС W72.3.0161 АУРС W72.3.0162 АУРС W72.3.0163 АУРС W72.3.0164		



TK F50



08.04.37 ... 08.04.39

Установка террасной двери серии ALT W72OUT в фасад серии F50 TT											
Профиль	Толщина заполнения, X мм										
	Т, мм	22-26 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм	52-56 мм	58-62 мм			
АУРС W72.3.0339 АУРС W72.3.0340 АУРС W72.3.0341	6	24	30	30-6	30-12*	30-6	30-6	30-6	30-6	30-6	30-6
АУРС W72.3.0161 АУРС W72.3.0162 АУРС W72.3.0163 АУРС W72.3.0164	28		4,8х60-А2 ISO14586	4,8х70-А2 ISO14586	4,8х70-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586	4,8х80-А2 ISO14586	4,8х90-А2 ISO14586	4,8х90-А2 ISO14586	4,8х90-А2 ISO14586	4,8х90-А2 ISO14586



* см. 03.02.06. 03.02.09

Резель внахлест

