

Вес стеклопакета зависит от его габаритов и толщин стекол, составляющих его структуру 1 кв.м. 4 мм стекла весит 10 кг. 6 мм стекла - 15кг.

Пример: 2-х камерный стеклопакет высотой 2500 и шириной 850, имеющий структуру 6мм-4мм-6мм, будет весить:

0,85м x 2,5м x 2шт x 15кг = 63,75 кг

0,85м x 2,5м x 1шт x 10кг = 21,25 кг

Итого: 85 кг

В выделенных зонах нанесения клеевых швов очистить поверхность порошкового покрытия AL-профиля ОЧИСТИТЕЛЕМ типа «DOW CORNING R-40». Просушить и проветрить в течении 5 минут.

Очистить прилегающие поверхности стекол и торцы стеклопакета по всему периметру так же ОЧИСТИТЕЛЕМ типа «DOW CORNING R-40». Просушить и проветрить в течении 5 минут. Проконтролировать зоны прилегания стеклопакета к уплотнителю резиновому FRK 14 на отсутствие посторонних предметов. Например, пробковых прокладок, наклеенных на стеклопакет и пр.

Подготовленные (очищенные) места на AL-профиле покрыть ПРАЙМЕРОМ «DOW CORNING 1200 OS». Просушить и проветрить в течении 10 минут.

Установить и приклеить опорные прокладки АУРС.W50.0952.

В выделенных зонах клеевых швов нанести на поверхность AL-профиля, параллельно резиновому уплотнителю, слой герметика «DOW CORNING-895» немного возвышающийся над поверхностью уплотнителя.

4. ПЕРВЫЙ ЭТАП ВКЛЕЙКИ.

