

Руководство пользователя



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВЕРЕЙ

- Убедиться, что двери всегда открыты и закрыты в правильной последовательности в соответствии с инструкциями на следующей странице.
- Если на промежуточных дверях установлен замочный цилиндр с ключом, ключ не должен оставаться в нем, поскольку это может привести к поломке ключа и царапинам на профиле.
- Для обеспечения правильной работы многозапорного замка перед тем как запирать дверь ключом, необходимо убедиться, что рукоятка поднята вверх, а запирающие крюки замка входят в зацепление с ответной планкой, установленной на соседней створке.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Убедиться, что все дорожки, ходовые каналы и дренажные отверстия в профиле не содержат мусора.

Смешать 2% раствор мыла с теплой водой для очистки профилей и стекла. Профили и прокладки рекомендуется промывать ежемесячно теплой мыльной водой. В прибрежных районах это следует делать регулярно.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Направляющая из нержавеющей стали и ходовой канал в профиле рамы должны быть очищены сухой чистой тканью от пыли или грязи.

Масло для смазки должно наноситься на все петли и ролики.

Проверить наличие недостающих или плохо закрученных винтов и при необходимости затянуть или заменить их.

Дополнительное повторное техническое обслуживание может потребоваться в следующих ситуациях:

- Двери установлены в людных местах и интенсивно эксплуатируются.
- Двери не использовались в течение длительного периода времени.
- Двери эксплуатируются в экстремальных погодных условиях, например в прибрежной зоне.

Подробная информация приведена далее.