

# Обслуживание

## СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ

Для очистки может быть использовано следующее:

- Теплая вода (с 2% раствором мыла),
- Губка,
- Тряпка,
- Впитывающая бумага,
- Пароочиститель,
- Пылесос.



Острые инструменты (ножи, лопатки и т. д.), стальные или абразивные губки, агрессивные растворы или растворители НЕ ДОЛЖНЫ применяться, так как они могут привести к повреждению поверхности изделия.

## ОЧИСТКА ТРУДНОДОСТУПНЫХ УЧАСТКОВ

Используйте пылесос для очистки уплотнителей и пустот между створками и рамами от пыли и других посторонних веществ. Убедитесь, что направляющая, ходовые каналы в профиле рамы и дренажные отверстия свободны от мусора. Для очистки также можно использовать мягкую щетку. После очистки необходимо смазать фурнитуру. Петли, ролики, направляющие, ручки, замки и другие подвижные механизмы смазать силиконовым спреем или машинным маслом. Повторять эти операции каждые полгода.

## ОЧИСТКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И СТЕКЛА

Смешать 2% раствор мыла с теплой водой для очистки профилей и стекла.

Вымыть профили и стекла при помощи мягкой губки снаружи и изнутри. Затем, используя тряпку вытереть оставшуюся воду и мыло. При помощи сухой тряпки закончить очистку и вытереть профили насухо. Можно также использовать пароочиститель вместо мыльного раствора.

Рекомендуется повторять эту операцию каждый месяц.

## ЗАМЕЧАНИЯ

Необходимо сократить интервал обслуживания

- В районах, расположенных вблизи автомагистралей, береговой линии или промышленных предприятий.
- В производственных зданиях при интенсивной эксплуатации.
- Если двери не использовались в течение длительного периода времени.



ООО «АЛЮМИНТЕХНО»

тел.: +375 17 311 05 00

факс: +375 17 311 05 01

e-mail: market@alt.by