



Артикул	Эскиз	А3				А9, А10			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...
Уплотнители									
FRK29-01		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK176		L1x2	2	-	-	L1x2	4	-	-
FRK175		L1x2+H1x2	2	H1x2	2	L1x4+H1x3	2	H1x3	2
FRK188		L6x2			1	L6x2			1
FRK193		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK230		H8			2	H8			4
AYPC.SL160.1801		2xH8+2xH5			1	2xH5+4xH8			1
AYPC.SL130.0912		-	-	L1x2	4	-	-	L1x2	8
AYPC.SL130.0919		2A+2B-496			2	2A+2B-496			4
AYPC.SL130.0922		H1-55	2	H1-94	2	H1-55	4	H1-94	4
AYPC.SL130.0923		L1-28			2	4L1-127.5			1
AYPC.SL130.0961		2L1-50			2	8L1-244			1
						H1-36.5			4

Артикул	Эскиз	1...	
		A3	A9, A10
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585		2x(H8/300)	4x(H8/300)
3,9x25-A2ISO14585		16	16
3,9x13-A2ISO14586		3x(L3/300)	3x(L3/300)
5x10DIN6325D		32	60
5x14DIN6325D		-	4

Заполнение			
А3		А9, А10	
A=L1-154, B=H1-154	2	A=L1-154, B=H1-154	4



- При изготовлении конструкций типа А9 и А10 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей АУРС.SL130.1901, АУРС.SL130.1905, АУРС.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Подборка и сборка