


Артикул	Эскиз	1...			
		Тун D1		Тун D5	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.SL130.0933K		–	–	2	2
AYPC.SL160.0928		H13/75	H13/75	H13/37.5	H13/37.5
AYPC.100P1850		2xL1/500+3	2xL1/500+3	4xL1/500+5	4xL1/500+5
AYPC.SL130.0911		3	3	6	6
AYPC.W62.0901M		9	9	18	18
100x50x2		2	2	4	4
100x50x3		16	16	32	32
FRK170		12	12	24	24
FRK177		8	–	12	–
FRK178		4	–	6	–
FRK178–01		4	–	6	–

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585		4x(H13/300)	8x(H13/300)
3,9x13-A2ISO14586		2x(L5/300)	2x(L5/300)
3,9x19-A2ISO14586		2x(L9/500)+H15/500+2x(L3/500)+ +H6/500	2x(L9/500)+2x(H6/500)+ +4x(L3/500)
5x10DIN6325D		56	84
5x14DIN6325D		-	4

Заполнение			
Тун D1		Тун D5	
A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	4
A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	2

Расстояние до оси импостовой закладной, L _{из}	
Тун D1	Тун D5
L _{из} = L/3-58.5	L _{из} = L/6-44



- При изготовлении конструкций типа D1 и D5 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.