



Артикул	Эскиз	1...			
		Тun D1		Тun D5	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.W62.0901M		9	9	18	18
100x32x2		1	1	2	2
100x50x2		2	2	4	4
100x50x3		17	17	34	34
FRK170		12	12	24	24
FRK177		8	–	12	–
FRK178		4	–	6	–
FRK178-01		4	–	6	–

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Метизы			
3,9x9,5–A2ISO14585		4x(H14/300)	8x(H14/300)
3,9x25–A2ISO14585		24	24
3,9x13–A2ISO14586		2x(L5/300)	2x(L5/300)
3,9x19–A2ISO14586		2x(L3/500)+2x(L9/500)+H6/500+ +H15/500	4x(L3/500)+2x(L9/500)+ +2x(H6/500)
5x10DIN6325D		32	60
5x14DIN6325D		–	4

Заполнение			
Тun D1		Тun D5	
A=L1–154; B=H1–154	2	A=L1–154; B=H1–154	4
A=L1–154; B1=H–76	1	A=L1–154; B1=H–76	2

Расстояние до оси импостовой закладной, Lиз	
Тun D1	Тun D5
Lиз = LHP/3–585	Lиз = LHP/6–44



- При изготовлении конструкций типа D1 и D5 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.