



Артикул	Эскиз	Тун D1		Тун D5	
			1...		1...
Уплотнители					
FRK29-01		(A+B)x2	3	(A+B)x2	6
FRK175		H1x2			1
FRK188		L13			2
FRK193		(A+B)x2	3	(A+B)x2	6
FRK230		H13	4	H13	8
AYPC.SL160.1801		L6x2+H9+H10x3	1	L6+H10x2	2
AYPC.SL160.1802		H13	4	H13	8
AYPC.SL130.0912		L1x2	4	L1x2	8
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4			
		4A+4B+B1-1076	1	4A+4B+B1-1076	2
		Исполнение 5			
		4A+3B+B1-912	1	4A+3B+B1-912	2
		Исполнение 6			
		4A+2B+B1-748	1	4A+2B+B1-748	2
		Исполнение 7			
		4A+B+B1-574	1	4A+B+B1-574	2
AYPC.SL130.0921		2A-158	1	2A-158	2
AYPC.SL130.0923		L1-9	2	4L1-515	1
AYPC.SL130.0924		Исполнение 1-4			
		B1-90	1	B1-90	2
		Исполнение 5			
		3B1-370	1	3B1-370	2
		Исполнение 6			
		3B1-270	1	3B1-270	2
		Исполнение 7			
		5B1-750	1	5B1-750	2
AYPC.SL130.0961		4L1-38	1	8L1-120	1
		H1-36.5	2	-	-
PE 21x8		H2	6	H2	12
		H3	2	H3	4
PE 21x26		2L/3-27	2	L/3+129	2
		H-36	1	-	-

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Метизы			
3,9x25-A2ISO14585		24	24
3,9x13-A2ISO14586		2x(L7/300)	2x(L7/300)
3,9x19-A2ISO14586		2x(L5/500)+2x(L12/500)+H7/500+ +4x(H13/300)+H15/500	4x(L5/500)+2x(L12/500)+2x(H7/500)+ +8x(H13/300)
5x10DIN6325D		8	12
5x14DIN6325D		-	4



- При изготовлении конструкций типа D1 и D5 шириной $L > 6500$ мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1905, AYPC.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.