

Артикул	Эскиз	D5.1, D6				D7, D8					
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S			
			1...		1...		1...		1...		
Уплотнители											
FRK29-01		(A+B)x2			6	(A+B)x2			6		
FRK176		L1x2	6	L1x2	2	L1x2	6	-			
FRK175		12xL1+6xH1	1	4xL1+6xH1	1	12xL1+6xH1	1	6xH1	1		
FRK188		L7			3	L7			3		
FRK193		(A+B)x2			6	(A+B)x2			6		
FRK230		H7			8	H7			8		
AYPC.SL160.1801		L3+H7x8			1	H7x8			1		
AYPC.SL130.0912		-		L1x4	4	-		L1x4	6		
AYPC.SL130.0919		6A+6B-1288			2	6A+6B-1488			2		
AYPC.SL130.0922		H1-55	6	H1-94	4	H1-55	6	H1-94	6		
				H1-55	2						
AYPC.SL130.0923		6L1-183.5			1	6L1-183.5			1		
AYPC.SL130.0961		12L1-1130			1	12L1-330			1		
		8H1-1092			1	8H1-292			1		
PE 19x44		H1-55			2	H1-55			2		
PE 21x26		L1-268			2	-					
		H1-268			2	-					

Артикул	Эскиз	1...	
		D5.1, D6	D7, D8
Метизы			
3,9x9,5-A2ISO14585		8x(H7/300)	8x(H7/300)
3,9x25-A2ISO14585		40	20
4,8x45-A2ISO14585		10	-
3,9x13-A2ISO14586		3x(L4/300)	3x(L4/300)
5x10DIN6325D		96	96

Заполнение			
D5.1, D6		D7, D8	
A=L1-154; B=H1-154	6	A=L1-154; B=H1-154	6



1. При изготовлении конструкций типа D1.1, D2, D3, D4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей АУРС.SL130.1901, АУРС.SL130.1905, АУРС.SL130.1907 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.