

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование		HS200 standard	HS200 inviso	HS270 standard	HS270 inviso	HS420 standard	HS420 inviso	Поз.	Примечание	
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5			Артикул								
1	2	2	4	2 см. 09.01.13	4 см. 09.01.13	Комплект ручек HAUTAU	Ручка	234410						5.1	Указано к-во выбранной комбинации ручек согласно стр. 09.06	
							Ручка Pz/I	234431						5.2		
							Ручка Pz/IE H	185179						5.3		
						Ручки MEDOS	Ручка внутренняя без отв. под цилиндр	128HS1						5.4		
							Ручка внутренняя с отв. под цилиндр	128HS2						5.5		
							Ручка внешняя с отв. под цилиндр	128HS3						5.6		
Ручка внешняя утепленная	129HS						5.7									
-	-	-	-	1 см.09.01.13	2 см.09.01.13	Комплект крепления ручки		225496						5.8	для 5.1 или 5.4	
1	2	2	4	2	4	Подкладка дистанционная 7,5 мм		196433						6		
-	-	1+[1]или[2]	1+[1]или[2]	-	1+[1]или[2]	Защел шульповый		486335						7.1	для Gr.180 max [1]	
-	-	1	1	-	1										2802 <HHC< 3400	
-	-	1	1	-	1	Защел шульповый с микропроветриванием		486336						7.2		
1+[1]или[2]	2+[2]или[4]	-	2+[2]или[4]	1+[1]или[2]	-	Точки запирания	standard	Защел с позиционированием	214401	-	214401	-	214401	-	8.1	для 1шт. Gr.180 max [1]
1	2	-	2	1	-			Защел с позиционированием и микропроветриванием	214404	-	214404	-	214404	-		2802 <HHC< 3400
1	2	-	2	1	-		inviso	Комплект точек запирания inviso (2шт.)	-	305428	-	305428	-	305428	8.3	
[1]или[2]	[2]или[4]	-	[2]или[4]	[1]или[2]	-			Точка запирания invisio	-	305427	-	305427	-	305427	8.4	для 1шт. Gr.180 max [1]
1	2	-	2	1	-										2802 <HHC< 3400	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]		Точка запирания нижняя		186934						9	
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления		486313						10		
1	2	2	4	2	4										271 – 420 кг	
1	2	2	4	2	4										2802 <HHC< 3400	
1	2	2	4	2	4										LHC > 2400 или (≥1) SL130.0301	
(В соответствии и при условии выбора опциональных поз. [8.1] или [8.4]) x2						Винт самонарезающий		4,8x32–A2ISO14586						11		
2	4 2 для A3	4	4	4	8	Упор		187480						12		