

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование	HS200 standard	HS200 inviso	HS270 standard	HS270 inviso	HS420 standard	HS420 inviso	Поз.	Примечание		
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5		Артикул									
12	24	24	48	24	48	Подкладка дистанционная	AYPC.SL130.0906						13	1200 <Hnc< 1901		
14	28	28	56	28	56									1902 <Hnc< 2801		
4	8	8	16	8	16									271 – 420 кг		
3	6	6	12	6	12									2802 <Hnc< 3400		
2	4	4	8	4	8									Lnc > 2400 или (≥1) SL130.0301		
4	8	8	16	8	16									при наличии 17.1		
2	4	4	8	4	8									при наличии 17.2		
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 5.2 или 5.5						Цилиндр 45x10						5304.00		14.1	для поз. 5.2, 5.5	
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 5.3 или 5.6						Цилиндр 45x45						5066.00		14.2	для поз. 5.3, 5.6	
1	2	2	4	2	4	Микролифт						<200кг – 239654 >200кг – 239657		15	кроме Gr.180	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Лифт газовый						>120кг – 247164		16	кроме Gr.180	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Механизм Comfort Close						≤200кг – 304388 >200...300кг – 304389		17		
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект монтажный	Центральный притвор 100мм						485598		17.1	
							Центральный притвор 50мм						486334		17.2	
В соответствии и при условии выбора поз. 17.2						Кронштейн механизма Comfort Close						AYPC.SL130.1706		17.3		
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Защел механизма Comfort Close						305134		17.4		
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект накладок						487291		17.5		

При выборе ручек поз. 5.1 – 5.7 допустимо только комплексное применение комплектов одного производителя.