

Превосходная устойчивость подъемно-раздвижных конструкций ALT SL160 к погодным воздействиям достигается при помощи комбинации притворных уплотнителей и соединительных уголков, которые вместе образуют два замкнутых контура уплотнения по периметру створок, а также полному набору притворных элементов, входящих в состав комплектов притворов.

Для достижения максимальной герметизации зоны установки заполнения используются устойчивые к атмосферным воздействиям EPDM уплотнители.

Конструкции ALT SL160 по типу открывания делятся на одно-, двух- и трехдорожечные. В зависимости от типа открывания количество створок может достигать шести штук.

Максимальная высота и ширина створок зависят от ветровых нагрузок в регионе установки, этажности зданий и назначения конструкции, но ограничиваются 3.385 мм по высоте и 3.250 мм – по ширине. Также учитывая конструктивные особенности системы минимальная ширина створок составляет 720 мм.

Для повышения уровня устойчивости ко взлому конструкций ALT SL160, применяются противовзломные штапики, а также специальные комплекты фурнитуры с дополнительными точками запирания.

По выбору клиента для заказа доступны несколько вариантов дизайна фурнитурных ручек.

Кроме того, предлагаемые ручки предлагаются в трех вариантах исполнения:

- Односторонняя без отверстия под сердцевину
- Односторонняя с отверстием под сердцевину
- Двухсторонняя с отверстием под сердцевину

Для максимального соответствия цвету покрытия конструкций, каждый вариант ручки доступен в трех цветовых исполнениях.