


AYPC.SL160.0113 AYPC.SL160.0302 AYPC.F50.0702 AYPC.F50.0704 3,9x16-A2ISO14586										Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.				
Толщина заполнения, мм	FRK14	FRK15	FRK16	FRK17	FRK18	FRK19	FRK191	FRK193	AYPC.F50.0702	AYPC.F50.0704	Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием
24				●			●			●	AYPC.SL160.0966	100x32x1(3)	AYPC.C48.0601	AYPC.C48.0601A
26			●				●			●				
28		●					●			●				
30	●						●			●				
32						●	●		●					
34					●		●		●					
36				●			●		●					
38			●				●		●					
40		●					●		●					
42	●						●		●					
44						●	●							
46					●		●							
48				●			●							
50			●				●							
52		●					●							
54	●						●							

 AYPC.SL160.0113 AYPC.SL160.0302					Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.				
Толщина заполнения, мм	FRK93	FRK197	FRK191	FRK192	Подкладка рихтовочная				
									
8	●			●	100x22x5				
10	●		●						

