




Артикул	Эскиз	Tun D1		Tun D2		Tun D3		Tun D4		
			1...		1...		1...		1...	
Уплотнители										
FRK175		3L1+2H1								2
FRK176		2L1								3
FRK188		H4	1	H3	1	H3+H4				1
FRK193		(A+B)x2								3
FRK197		(A+B)x2								3
FRK317		H3+H4								1
FRK339		H7								4
AYPC.SL160.0948		2L2+4H6+4L9+4L10								1
AYPC.SL160.1801		L5+4H7								1
AYPC.SL160.0911		L1-42								3
AYPC.SL160.0912		H1-92								3
PE21x26		H1-92			4	H1-92				3
		L1-112			1	-				-
AYPC.SL160.0960		L1-36								3
		H1-36								3
AYPC.SL160.0961		L1-36								3
		H1-36								3
AYPC.W72.0911		2A+2B-600								3

Артикул	Эскиз	1...			
		Tun D1	Tun D2	Tun D3	Tun D4
Метизы					
3,9x13-A2ISO14585		L3/100+H/250	L3/100+H/250	L3/100+H/250	L3/100+H/250
3,9x13-A2ISO14586		24	24	24	24
3,9x25-A2ISO14585		L2/150	L2/150	L2/150	L2/150
4,2x9,5-A2ISO14585		H7/75	H7/75	H7/75	H7/75
4,8x32-A2ISO14585		8	8	-	-
4,8x70-A2ISO14585		4	4	-	-
5,5x25-A2ISO14585		20	20	20	20
5x10DIN6325D		24	24	24	24

Заполнение							
Tun D1		Tun D2		Tun D3		Tun D4	
A=L1-180; B=H1-180	3	A=L1-180; B=H1-180	3	A=L1-180; B=H1-180	3	A=L1-180; B=H1-180	3



1. При изготовлении конструкций типа D1-D4 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).