





Артикул	Эскиз	Тун А3				Тун А9 Тун А10			
		SL130 HS		SL130 S		SL130 HS		SL130 S	
			1...		1...		1...		1...
Уплотнители									
FRK29-01		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK176		L1x2	2	–	–	L1x2	4	–	–
FRK175		L1x2+H1x4	2	H1x2	2	L1x4+H1x3	2	H1x3	2
FRK188		2xL7			1	L7			2
FRK193		(A+B)x2			2	(A+B)x2			4
FRK230		H9			2	H9			4
AYPC.SL160.1801		H6			2	H6			2
AYPC.SL160.1802		H9			2	H9			4
AYPC.SL130.0912		–	–	L1x2	4	–	–	L1x2	8
AYPC.SL130.0919		Исполнение 1-4							
		2A+2B-496			2	2A+2B-496			4
		Исполнение 5, 6							
		4A+3B-828			1	4A+3B-828			2
		Исполнение 7							
AYPC.SL130.0923		2A+B-332			2	2A+B-332			4
		L1-9			2	4L1-515			1
AYPC.SL130.0924		Исполнение 5, 6							
		B-190			1	B-190			2
		Исполнение 7							
AYPC.SL130.0961		B-190			2	B-190			4
		4L1-24			1	8L1-92			1
PE 21x8									
		H1-36.5							4
		H2-32			4	H2-32			8

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun A3	Tun A9 Tun A10
Метизы			
3,9x25-A2ISO14585		16	16
3,9x13-A2ISO14586		L4/100	L4/100
3,9x19-A2ISO14586		H9/150	H9/75
5x10DIN6325D		16	28
5x14DIN6325D		-	4

Заполнение			
Тип А3		Тип А9 Тип А10	
A=L1-85; B=H1-154	2	A=L1-85; B=H1-154	4



- При изготовлении конструкций типа А9 и А10 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
 - Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей АУРС.СL130.1901, АУРС.СL130.1905 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.