


Артикул	Эскиз	1...			
		Tun D1		Tun D5	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплектующие изделия					
AYPC.SL130.0933K		-	-	2	2
AYPC.SL160.0928		H13/75	H13/75	H13/37.5	H13/37.5
AYPC.100P1850		2xL1/500+3	2xL1/500+3	4xL1/500+5	4xL1/500+5
AYPC.SL130.0911		3	3	6	6
AYPC.W62.0901M		9	9	18	18
100x50x2		2	2	4	4
100x50x3		16	16	32	32
FRK170		12	12	24	24
FRK177		8	-	12	-
FRK178		4	-	6	-
FRK178-01		4	-	6	-

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Метизы			
3,9x9,5-A2IS014585		H13/75	H13/37.5
3,9x13-A2IS014586		L5/150	L5/150
3,9x19-A2IS014586		L9/250+H15/500+L3/250+H6/500	L9/250+H6/250+L3/125
5x10DIN6325D		56	84
5x14DIN6325D		-	4

Заполнение			
Tun D1		Tun D5	
A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	4
A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	2

Расстояние до оси импостовой закладной, L _{из}	
Tun D1	Tun D5
L _{из} = L/3-58.5	L _{из} = L/6-44



1. При изготовлении конструкций типа D1 и D5 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).
- * длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1905 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.