

Артикул	Эскиз	1...			
		Тun D1		Тun D5	
		SL130 HS	SL130 S	SL130 HS	SL130 S
Комплекующие изделия					
AYPC.W62.0901M		9	9	18	18
100x32x2		1	1	2	2
100x50x2		2	2	4	4
100x50x3		17	17	34	34
FRK170		12	12	24	24
FRK177		8	–	12	–
FRK178		4	–	6	–
FRK178–01		4	–	6	–

Артикул	Эскиз	1...	
		Tun D1	Tun D5
Метизы			
3,9x9,5-A2IS014585		H14/75	H14/37,5
3,9x25-A2IS014585		24	24
3,9x13-A2IS014586		L5/150	L5/150
3,9x19-A2IS014586		L3/250+L9/250+H6/500+H15/500	L3/125+L9/250+H6/250
5x10DIN6325D		32	60
5x14DIN6325D		-	4

Заполнение			
Тun D1		Тun D5	
A=L1-154; B=H1-154	2	A=L1-154; B=H1-154	4
A=L1-154; B1=H-76	1	A=L1-154; B1=H-76	2

Расстояние до оси импостовой закладной, Lиз	
Тun D1	Тun D5
Lиз = LHP/3-58,5	Lиз = LHP/6-44



1. При изготовлении конструкций типа D1 и D5 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).

2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).

* длина профилей AYPC.SL130.1901, AYPC.SL130.1904, AYPC.SL130.1905 указана для расчета необходимого количества. Размеры и схема нарезки – раздел 08 – Обработка и сборка.