

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование	HS120 standard	HS120 inviso	Поз.	Примечание
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5		Артикул			
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Точка запирания нижняя	186934		9	
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления	486313		10	
(В соответствии и при условии выбора опциональных поз. [8.1] или [8.4]) x2						Винт самонарезающий	4,8x32-A2ISO14586		11	
2	4 2 для A3	4	4	4	8	Упор	187480		12	
12	24	24	48	24	48	Подкладка дистанционная	AYPC.SL130.0906		13	1200<Hнс<1901
14	28	28	56	28	56					1902<Hнс<2500
4	8	8	16	8	16					при наличии 14.1
2	4	4	8	4	8					при наличии 14.2
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Механизм Comfort Close		304388	14	50-120 кг
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект монтажный	Центральный притвор 100 мм	485598	14.1	
							Центральный притвор 50 мм	486334	14.2	
В соответствии и при условии выбора поз. 14.2						Кронштейн механизма Comfort Close		AYPC.SL130.1706	14.3	для поз. 14.2
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Зацеп механизма Comfort Close		305134	14.4	
[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[4]	Комплект накладок		487291	14.5	



При выборе ручек 4.1-4.8 допустимо только комплексное применение комплектов одного производителя.