

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование		HS200 standard	HS200 invisio	HS270 standard	HS270 invisio	HS420 standard	HS420 invisio	Поз.	Примечание		
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5			Артикул									
1	2	2	4	2 см. 09.01.13	4 см. 09.01.13	Комплект ручек HAUTAU	Ручка	234410								5.1	Указано к-во выбранной комбинации ручек согласно стр. 09.06
							Ручка Pz/I	234431								5.2	
							Ручка Pz/IE H	185179								5.3	
						Ручки MEDOS	Ручка внутренняя без отв. под цилиндр	128HS1								5.4	
							Ручка внутренняя с отв. под цилиндр	128HS2								5.5	
							Ручка внешняя с отв. под цилиндр	128HS3								5.6	
Ручка внешняя утепленная		129HS								5.7							
-	-	-	-	1 см.09.01.13	2 см.09.01.13	Комплект крепления ручки		225496								5.8	для 5.1 или 5.4
1	2	2	4	2	4	Подкладка дистанционная 7,5 мм		196433								6	
-	-	1+{1}или{2}	1+{1}или{2}	-	1+{1}или{2}	Защеп штурльповый		486335								7.1	для Gr.180 max {1}
-	-	1	1	-	1												2802 <Hnc< 3400
-	-	1	1	-	1	Защеп штурльповый с микропробетриванием		486336								7.2	
1+{1}или{2}	2+{2}или{4}	-	2+{2}или{4}	1+{1}или{2}	-	Точки запирания	standard	Защеп с позиционированием	214401	-	214401	-	214401	-	8.1	для 1шт. Gr.180 max {1}	
1	2	-	2	1	-								2802 <Hnc< 3400				
1	2	-	2	1	-			Защеп с позиционированием и микропробетриванием	214404	-	214404	-	214404	-	8.2		
1	2	-	2	1	-		invisio	Комплект точек запирания invisio (2шт.)	-	305428	-	305428	-	305428	8.3		
{1}или{2}	{2}или{4}	-	{2}или{4}	{1}или{2}	-			Точка запирания invisio	-	305427	-	305427	-	305427	8.4	для 1шт. Gr.180 max {1}	
1	2	-	2	1	-									2802 <Hnc< 3400			
{1}	{2}	{2}	{4}	{2}	{4}	Точка запирания нижняя		186934								9	
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления		486313								10	
1	2	2	4	2	4												271 – 420 кг
1	2	2	4	2	4												2802 <Hnc< 3400
1	2	2	4	2	4												Lnc > 2400 или (≥1) SL130.0301
(В соответствии и при условии выбора опциональных поз. {8.1} или {8.4}) x2						Винт самонарезающий		4,8x32–A2ISO14586								11	
2	4 2 для A3	4	4	4	8	Упор		187480								12	