

Система складных панорамных дверей ALT BF73 является современным эксклюзивным решением, предназначенным для использования как в частном коттеджном домостроении, так и в зданиях общественного назначения в качестве выходов на террасы кафе и ресторанов, шоурумы и переговорные — в бизнес-центрах и отелях. Конструкции обеспечивают высвобождение большого проема за счет складывания до семи створок в одном направлении.



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Для заказа доступны конструкции в двух вариантах исполнения — открытием наружу или внутрь. Вариативность направлений складывания створок обеспечивается за счет разворота рамного профиля, а также заменой последовательности установки петель на створки. Штапики всегда устанавливаются со стороны помещения в соответствии с требованиями противовзломной безопасности.

Уникальное решение ALT BF73 позволяет на объекте проводить финальную регулировку положения створок по длине конструкции, необходимую для компенсации погрешностей, возникших при изготовлении створок. Это

решение особенно актуально для больших конструкций.

Теплоизоляция

Используемые в основных профилях системы полиамидные термомосты шириной до 30 мм обеспечивают отличные показатели энергоэффективности готовых конструкций.

В складных панорамных дверях ALT BF73 со створками стандартных габаритов (2,1 м по высоте и 0,8 м по ширине) коэффициент сопротивления теплопередаче ($R_{пр.}$) составляет 0,6–0,73 м²·°C/Вт в зависимости от выбранного заполнения. При изготовлении конструкций со створками больших размеров (до 3 м по высоте и 1,2 м по ширине) $R_{пр.}$ может достигать 0,8 м²·°C/Вт.

Герметичность

Превосходная устойчивость конструкций ALT BF73 к погодным воздействиям достигается при помощи комбинации притворных уплотнителей и соединительных уголков, которые вместе образуют два замкнутых контура уплотнения по периметру створок.

Противовзломная фурнитура

Для повышения уровня устойчивости ко взлому конструкций ALT BF73 применяются рычажные шпингалеты промежуточных створок, приводимые в действие поворотными ручками. Ручки не препятствуют складыванию створок, что особенно актуально при использовании в больших многостворчатых конструкциях.

