

Установка внешних блоков серии ALT SL160 в фасад с применением профиля адаптера AYPC SL160 0501											
Стойка				Ригель внахлест							
Толщина заполнения	Профиль рамы	Минимальный профиль стойки	Минимальный профиль ригеля	Уплотнитель		Профиль вспомогательный		Винт самонарезающий			
				на стойке	на ригеле	на стойке	на ригеле	на стойке, шаг 600 мм	на ригеле, шаг 300 мм		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
28 мм	AYPC SL160 0101, AYPC SL160 0102, AYPC SL160 0103	AYPC F50 0105	AYPC F50 0208	FRK 18	FRK 15	-	-	4,8x60-A2ISO14-586	4,8x16-A2ISO14-586		
30 мм				FRK 18	FRK 15	-	-	4,8x60-A2ISO14-586	-		
32 мм				FRK 18	FRK 15	-	-	4,8x60-A2ISO14-586	-		
34 мм				FRK 18	FRK 18	AYPC F50 0701	-	4,8x70-A2ISO14-586	-		
36 мм	AYPC SL160 0101, AYPC SL160 0102, AYPC SL160 0103	AYPC F50 0104	AYPC F50 0207	FRK 18	FRK 18	AYPC F50 0701	-	4,8x70-A2ISO14-586	-		
38 мм				FRK 18	FRK 18	AYPC F50 0701	-	4,8x70-A2ISO14-586	-		
40 мм				FRK 18	FRK 18	AYPC F50 0702	AYPC F50 0701	4,8x70-A2ISO14-586	3,9x16-A2ISO14-586		
42 мм				FRK 18	FRK 18	AYPC F50 0702	AYPC F50 0701	4,8x70-A2ISO14-586	3,9x16-A2ISO14-586		
44 мм	AYPC SL160 0101, AYPC SL160 0102, AYPC SL160 0103			FRK 18	FRK 18	AYPC F50 0702	AYPC F50 0701	4,8x70-A2ISO14-586	3,9x16-A2ISO14-586		
46 мм				FRK 15	FRK 15	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	4,8x80-A2ISO14-586	3,9x25-A2ISO14-586		
48 мм				FRK 15	FRK 15	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	4,8x80-A2ISO14-586	3,9x25-A2ISO14-586		
50 мм				FRK 15	FRK 15	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	4,8x80-A2ISO14-586	3,9x25-A2ISO14-586		
52 мм	AYPC SL160 0101, AYPC SL160 0102, AYPC SL160 0103			FRK 15	FRK 15	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	4,8x80-A2ISO14-586	3,9x32-A2ISO14-586		
54 мм				FRK 15	FRK 15	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	4,8x80-A2ISO14-586	3,9x32-A2ISO14-586		



Данные по профилям вспомогательным AYPC F50 0701, AYPC F50 0702 и AYPC F50 0703 предоставлены в каталоге серии ALU F50