



Артикул	Наименование	1...		
		Tun A7	Tun A8	
Комплектующие изделия				
AYPC.SL160.0990K	Комплект торцевого притвора		4	4
AYPC.SL160.0941K	Комплект торцевого притвора		2	2
AYPC.SL160.0950	Закладная угловая		8	8
AYPC.SL160.0950-01	Закладная угловая		8	8
AYPC.SL160.0951-01	Закладная угловая		8	8
AYPC.SL160.0959	Закладная угловая		8	8
AYPC.SL160.0962K	Закладная крепления импоста		8	8
AYPC.W50.1901	Закладная угловая		28	28
AYPC.SL160.0905	Фиксатор		8	8
AYPC.SL160.0928	Заглушка декоративная		L2/250	L2/250
AYPC.SL160.0995K	Комплект заглушки штапиковой		1	1
AYPC.SL160.0943	Вставка герметизирующая		2	2
AYPC.SL160.0945	Вставка герметизирующая		2	2
AYPC.SL160.0946	Вставка герметизирующая		4	4

Артикул	Наименование Эскиз	1...	
		Tun A7	Tun A8
Комплекующие изделия			
AYPC.SL160.0949	Подкладка опорная 	24	24
100x56x1(3)	Подкладка рихтовочная 	24(24)	24(24)
AYPC.SL160.0929	Заглушка водоотвода 	L/500	L/500
AYPC.C48.0919M-01	Заглушка водоотвода 	2	2
FRK177	Уголок резиновый 	14	14
FRK178	Уголок резиновый 	7	7
FRK178-01	Уголок резиновый 	7	7
FRK179	Уголок резиновый 	16	16
Метизы			
3,9x13-A2ISO14585	Винт самонарезающий 	L3/100 + + H4/150	L3/100 + + H4/150
3,9x13-A2ISO14586	Винт самонарезающий 	32	32
3,9x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий 	L2/250	L2/250
3,9x19-A2ISO14586	Винт самонарезающий 	H10/75	H10/75
4,8x32-A2ISO14585	Винт самонарезающий 	16	16
4,8x70-A2ISO14585	Винт самонарезающий 	8	8
5x10DIN6325D	Штифт 	16	16

Артикул	Наименование	Эскиз	Tun A7		Tun A8	
						1
Уплотнители						
FRK175	Уплотнитель резиновый		L1x2+H1x15	4	L1x2+H1x15	4
FRK176	Уплотнитель резиновый		L1x2	4	L1x2	4
FRK193	Уплотнитель резиновый		(A+B)x2	4	(A+B)x2	4
FRK197	Уплотнитель резиновый		(A+B)x2	4	(A+B)x2	4
FRK230	Уплотнитель резиновый		H10	4	H10	4
AYPC.SL160.0948	Шнур уплотнительный		L2x2+H11x4+L8x2+L9x2	1	L2x2+H11x4+L8x2+L9x2	1
ISE01	Уплотнитель фетровый		L5+H6x2	1	L6+H5x2	1
IS10	Уплотнитель фетровый		H10	4	H10	4

Заполнение			
Tun A7		Tun A8	
A=L1-123; B=H1-180	4	A=L1-123; B=H1-180	4



- При изготовлении конструкций типа A7 и A8 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
- Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).