

Артикул	Наименование	Эскиз	1...	
			Tun B1	Tun B2
Метизы				
3,9x9,5-A2ISO14585	Винт самонарезающий		H10/300+ L9/300+ L10/300	H10/150+ L9/150+ L10/150
3,9x13-A2ISO14585	Винт самонарезающий		L3/300	L3/300
3,9x13-A2ISO14586	Винт самонарезающий		28	32
3,9x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий		L2/500	L2/500
3,9x19-A2ISO14586	Винт самонарезающий		H11/150	H11/75
5x10DIN6325D	Штифт		4	8

Артикул	Наименование	Эскиз	1...	
			Tun B1	Tun B2
Комплектующие изделия				
AYPC.SL160.0990K	Комплект торцевого притвора		1	2
AYPC.SL160.0942K	Комплект торцевого притвора		1	2
AYPC.SL160.0950	Закладная угловая		6	8
AYPC.SL160.0950-01	Закладная угловая		4	4
AYPC.SL160.0950-02	Закладная угловая		4	4
AYPC.SL160.0951-01	Закладная угловая		2	4
AYPC.SL160.0959	Закладная угловая		2	4
AYPC.W50.1901	Закладная угловая		14	24
AYPC.SL160.0962K	Закладная крепления импоста		4	8
AYPC.SL160.0928	Заглушка декоративная		L2/500	L2/500

Артикул	Наименование Эскиз	1...	
		Tun B1	Tun B2
Комплектующие изделия			
AYPC.SL160.0943	Вставка герметизирующая 	2	2
AYPC.SL160.0946	Вставка герметизирующая 	6	6
AYPC.SL160.0939	Подкладка опорная 	6	6
AYPC.SL160.0949	Подкладка опорная 	6	12
100x56x1(3)	Подкладка рихтовочная 	12(12)	18(18)
AYPC.SL160.0929	Заглушка водоотвода 	L/500	L/500
AYPC.C48.0919M-01	Заглушка водоотвода 	2	2
FRK177	Уголок резиновый 	4	8
FRK178	Уголок резиновый 	2	4
FRK178-01	Уголок резиновый 	2	4
FRK179	Уголок резиновый 	8	12

Заполнение			
Tun B1		Tun B2	
A=L1-123; B=H1-180	1	A=L1-123; B=H1-180	2
A1=L/2-93,5; B1=H-74	1	A1=L/3-100; B1=H-74	1

Расстояние до оси импостной закладной AYPC.SL160.0962K	
Tun B1	Tun B2
Lo=L/2-63,5	Lo=L/3+1



1. При изготовлении конструкций типа B2 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).