

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение									Наименование	Артикул	Поз.	Примечание
A1, A2, B1, C1	A4, C2	A3, A5, A6, B2, C3	A7, A8, B3, C4	A9, A10	D1, D2	D3, D4	D5, D6	D7, D8				
1	1	2	–	2	2	3	2	4	Комплект крепления роликов	AYPC.SL160.1991K	10	
1	1	2	–	2	2	3	2	4				331 – 440 кг
1	1	2	–	2	2	3	2	4				2786 < Hnc < 3385
1	1	2	–	2	2	3	2	4				Hnc > 2500 или (II) SL160.0301
–	–	–	2	2	–	–	2	2	Комплект крепления роликов	AYPC.SL160.1990K	10	
–	–	–	1	1	–	–	1	1				331 – 440 кг
–	–	–	1	1	–	–	1	1				2786 < Hnc < 3385
–	–	–	1	1	–	–	1	1				Hnc > 2500 или (II) SL160.0301
–	–	–	1	1	–	–	1	1	Комплект подкладок	486994	11	
–	–	–	[1]	[1]	–	–	[1]	[1]				1200 < Hnc < 2785
–	–	–	1	1	–	–	1	1				2786 < Hnc < 3385
(В соответствии и при условии выбора [7.2] или [8.1]) x 2									Винт самонарезающий	4,8x19-A2ISO14586	11.1	
[1]	[1]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	Упор	187480	12	
[1]	[1]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]				331 – 440 кг
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 4.2 или 4.5									Цилиндр 45x10	5304.00	13.1	для поз. 4.2, 4.5
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 4.3 или 4.6									Цилиндр 45x55	5068.00	13.2	для поз. 4.3, 4.6
1	1	2	2	4	2	3	4	6	Микролифт	239654	14	< 200 кг кроме Gr.180
										239657		> 200 кг кроме Gr.180
[1]	[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[3]	[4]	[6]	Лифт газовый	247164	15	> 120 кг кроме Gr.180
[1]	[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[3]	[4]	[6]	Механизм Comfort Close	300359	16	50...200 кг
										300360		201...300 кг
[1]	[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[3]	[4]	[6]	Комплект монтажный	487078	16.1	
[1]	[1]	[2]	[2]	[4]	[2]	[3]	[4]	[6]	Защел механизм Comfort Close	305134	16.2	
–	–	–	–	–	[1]	[2]	[2]	[4]	Крышка декоративная	304816	16.3	