

Настройки данных CE для объекта

The basis for the calculations are the values listed in the product passes based on the testing of specimens that come the closest to the manufacturer's product. The calculations thus yield values that should only be seen as a suggestion for the manufacturer. The manufacturer bears sole and exclusive responsibility for checking the result - particularly with respect to the concrete individual case or product - and ensuring applicability/transferability. The manufacturer bears sole responsibility for the values declared in the declaration of performance. Orgadata cannot assume any responsibility for product-specific declarations provided.

Осна	Показатель	Эффективность
Двери Фасады External monitoring	4.2 Сопроотивление ветровым нагрузкам: ввод	A 5 (2000 Pa) B 5 (2000 Pa) C npd
	4.5 Водонепроницаемость (A):	автоматически
	4.5 Водонепроницаемость (B):	автоматически
	4.7 Ударопрочность:	ввод 4 (700mm)
	4.8 Несущая способность устройств	автоматически
	4.11 Шумоизоляция:	автоматически
	4.12 Теплопроводность Uw:	автоматически
	4.13 Коэф. пропускания энергии EN 410:	автоматически
	4.13 Коэф. светопропускания, EN 410:	автоматически
	4.14 Воздухонепроницаемость:	ввод 1 (150 Pa)
	4.16 Operating forces:	автоматически
	4.17 Механическая прочность:	автоматически
	4.21 Выносливость при эксплуатации:	автоматически

Все автоматически Все npd

По умолчанию Ок Отмена

При завершении построения конструкции, в момент определения данных CE, предварительно введенные значения, будут отображаться в *Предпочтения объекта*.

Данные CE для позиции 025

The basis for the calculations are the values listed in the product passes based on the testing of specimens that come the closest to the manufacturer's product. The calculations thus yield values that should only be seen as a suggestion for the manufacturer. The manufacturer bears sole and exclusive responsibility for checking the result - particularly with respect to the concrete individual case or product - and ensuring applicability/transferability. The manufacturer bears sole responsibility for the values declared in the declaration of performance. Orgadata cannot assume any responsibility for product-specific declarations provided.

Характеристика	Отв. организация/Протокол	Эффективность	Range	Project Preference
4.2 Сопроотивление ветровым нагрузкам:	автоматически	A npd B npd C npd		B5 /C5
4.5 Водонепроницаемость (A):	автоматически	npd		автоматически
4.5 Водонепроницаемость (B):	автоматически	npd		автоматически
4.6 Dangerous substances:	автоматически	npd		
4.7 Impact resistance:	автоматически	npd		4
4.8 Несущая способность устройств	автоматически	npd		автоматически
4.10 Ability to release:	автоматически	npd		
4.11 Airborne sound insulation:	автоматически	npd		автоматически
4.12 Теплопроводность Uw:	Calculated by manufacturer	npd	W/(m²K)	автоматически
4.13 Коэф. пропускания солнечной энергии EN 410	автоматически	npd		автоматически
4.13 Светопропускание EN 410 L:	автоматически	npd		автоматически
4.14 Воздухонепроницаемость:	Free Declaration	1		1

Declaration of Performance ID: 025

Вакс Далее Cancel

Прочее

- Запускает окно прочие предустановки.

С помощью данной команды можно задать стандартные системы вводимых элементов (система, подсистема и набор правил для построения конструкций).