

Се-ва позиции: 002

Общие
 Вариант штапиков: Стандарт
 Вариант уплотнителей: Стандарт

Дренаж
 Низ рамы/нижн. ригель: Противозлом Штапик
 Гор. импосты/ригели: Стандарт Anodised
 Видимый
 Видимый
 Аксессуары/Цвет видим: Видимый

Соединения
 Углы рамы:
 Углы оконной створки:
 T-соединения:
☐ Нарезаемые соединители: ☒ Угловые для рам ☒ Угловые для ок. створок ☒ T-Соединители

Цвет
 Favoriten: Without
☐ Одноцветная ☒ Двухцветная
 Frame element: inside:
 outside:
 Insertions: inside:
 outside:


Прочие
 Уплотнитель стекла:
 Средний уплотнитель: метраж + формовочные углы
 Герметизация: x 1
 Влагозащитный бортик: без
 FRK 101: без
☐ Нарезаемые держатели стекла ☐ Огранич. резки

Сохранить по умолчанию Ок Отмена

⚠ При выборе цвета «окраска двухцветная» необходимо точно указывать цвет, для корректного отображения и расчета. Рекомендуется использовать «окраска одноцветная».

После установки свойств, Вам необходимо будет задать профиля для стоек, створок, импостов, ригелей и тд.

Выбор профиля



Профили	Длина штанги	Сток	Вид
☒ Все профили			
W72.0102 Профиль рамы	6500mm	36.0	58.0
W72.0103 Профиль рамы	6500mm	50.0	72.0
W72.0107 Профиль рамы	6500mm	36.0	58.0
W72.0132 Профиль рамы	6500mm	51.0	56.0
W72.0133 Профиль рамы	6500mm	51.0	56.0
W72.0302 Профиль импоста	6500mm	36.0	80.0
W72.0303 Профиль импоста	6500mm	50.0	94.0
W72.0304 Профиль импоста	6500mm	36.0	80.0
W72.0305 Профиль импоста	6500mm	36.0	80.0
W72.0308 Профиль импоста	6500mm	36.0	80.0