

Объект 1 - AluPro 11.2.11.96 Пользовательская БДСпециальное стекло

Специальное Стекло

Имя

Altdeutsch

Altdeutsch

Altdeutsch 102

Altdeutsch F

Altdeutsch F 102

Altdeutsch K

Altdeutsch K

Altdeutsch K

Altdeutsch K

AWS 105 CC.HI

Butzenglas

Butzenglas 102

Chinchilla

Chinchilla

Croco 129

D-Glas m. p. Netz

D-Glas m. p. Netz

Delta

Delta

Difulit 597

DO-Glas 187 Abstracto

DO-Glas 187 Abstracto

DO-Glas 521

DO-Glas 523

DO-Glas Flora 035

DO-Glas Neolit

Данные:

Общее

Расчет

Перемычка

Зазор

24,4

мм

Внут. толщ. мет. листа:

1,5

мм

0,00

EUR/м²

Часть:

ALU 1,5 MM

Глубина изоляции:

20,0

мм

0,00

EUR/м²

Тип штрихов...

Скрещ, наискось

Изоляция 1:

PENOPLAST 20

Глубина изоляции 2:

50,0

мм

0,00

EUR/м²

Тип штрихов...

Изоляция (мягкая)

Изоляция 2:

MINVATA 50

Нар. толщ. мет. листа:

2,0

мм

0,00

EUR/м²

Часть:

ALU 2 MM

Штук-лист:

без

Отступ:

0,0

мм

0,0

мм

Корр-ция:

0,0

мм

0,0

мм

Описание:

B-2

Отступ:

-10,0

мм

-10,0

мм

Корр-ция:

0,0

мм

0,0

мм

Описание:

Изол

Отступ:

-10,0

мм

-10,0

мм

Корр-ция:

0,0

мм

0,0

мм

Описание:

Изол

Отступ:

-10,0

мм

-10,0

мм

Корр-ция:

10,0

мм

10,0

мм

Описание:

B-1

Добавить

Копировать

Удалить

Сохранить

Прерывание

Импорт

Экспорт

Закреть

Заполните необходимые поля.

Созданное стекло с перемычкой можно будет выбрать в соответствующем подразделе, раздела программы *Стекло*, при построении конструкции.

Также перемычки можно создавать для *Одинарного стекла*, *Противопожарного стекла*, *Панели*.

Ниже приведён пример введённых данных перемычки.