


Вариант уплотнителей \_HI+ и \_HI with XPS – это окно с пластиковыми рамами F50.1909/1910/1911 с толщиной наружного стекла 6-8мм или 10-12мм и толщиной заполнения от 40мм до 74мм (см. таблицы остеклений в каталоге):

Вариант штапиков:   
 Вариант уплотнителей: HI+  
 HI  
 HI+  
 HI With XPS

**Дренаж**  
 Низ рамы/нижн. ригель:   
 Гор. импосты/ригели:

**Соединения**  
 Углы рамы: на штифты:   
 Углы оконной створки: на штифты:   
 Т-соединения:   
  Нарезаемые соединители:  Угловые для рам   
  Угловые для ок. створок   
  Т-Соединители



Если активируете \_Нарезаемые соединители или \_Нарезаемые держатели стеклопакета, то сухарные соединители и опоры нарезаете самостоятельно из профилей штанг и заказываете необходимые комплектующие самостоятельно:

**Соединения**  
 Углы рамы: на штифты:   
 Углы оконной створки: на штифты:   
 Т-соединения:   
  Нарезаемые соединители:  Угловые для рам   
  Угловые для ок. створок   
  Т-Соединители

**Цвет**  
 Favourites: без   
  Одноцветная  Двухцветная   
 Рамный элемент: 00

**Прочие**  
 Уплотнитель стекла: по длине   
 Средний уплотнитель: метраж + формовочные углы   
 Влагозащитный бортик: без   
  Нарезаемые держатели стеклопакета  Огранич. резки

Сохранить по умолчанию    Ок    Отмена