

6. Окна с «зубом» или с «зубом + штапик».

6.1 вариант _ HI: используется пластиковая рама F50.1908 с толщиной наружного стекла 6-8мм /F50.1709 с заполнением от 22мм до 38мм **для интегрированного окна**; или с толщиной наружного стекла 10-12мм /F50.1710 с заполнением 32-42мм **для интегрированного окна**:

Выбор профиля

Clamp 22-38mm

Профили	Длина штанги	Сток	Вид
10-12mm thk Стекло			
F50.1212+F50.1908+F50.1710 Clamp 32-42mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1908+F50.1710 Clamp 32-42mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1214+F50.1908+F50.1710 Clamp 32-42mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5
6-8mm thk Стекло			
F50.1212+F50.1908+F50.1709 Clamp 22-38mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1908+F50.1709 Clamp 22-38mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1214+F50.1908+F50.1709 Clamp 22-38mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5

Выбор профиля

Clamp 32-42mm

Профили	Длина штанги	Сток	Вид
10-12mm thk Стекло			
F50.1212+F50.1908+F50.1710 Clamp 32-42mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1908+F50.1710 Clamp 32-42mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1214+F50.1908+F50.1710 Clamp 32-42mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5
6-8mm thk Стекло			
F50.1212+F50.1908+F50.1709 Clamp 22-38mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1908+F50.1709 Clamp 22-38mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1214+F50.1908+F50.1709 Clamp 22-38mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5

Ок Отмена