

ВНИМАНИЕ! В алюпро неправильно рассчитываются _Подкладки опорные – F50.1977K-1980K, при необходимости их надо вносить вручную или удалять стр. 01.02.45 (вопрос на доработке):

единица измерения - шт.					Применяется в совокупности при толщине заполнения от 50мм и массе створки от 180 кг
Подкладка опорная					
AYPC.F50.1977K	16357100	0.363	6	1.9	Для профилированной створки: AYPC.F50.3.1320N, AYPC.F50.3.1320, AYPC.F50.3.1324N, AYPC.F50.3.1324 AYPC.F50.3.1332N, AYPC.F50.3.1332, AYPC.F50.3.1336N, AYPC.F50.3.1336 AYPC.F50.3.1321N, AYPC.F50.3.1321, AYPC.F50.3.1325N, AYPC.F50.3.1325 AYPC.F50.3.1333N, AYPC.F50.3.1333, AYPC.F50.3.1337N, AYPC.F50.3.1337
AYPC.F50.1978K	16357200	0.384	6	2.4	
AYPC.F50.1979K	16357300	0.423	6	2.6	
AYPC.F50.1980K	16357400	0.520	6	3.2	
единица измерения - комплект					

В отчете _Заказ стекла/панелей указываются размеры наружного и внутреннего стекла:

Заказ стекла/панелей

Имя объекта: F50 FW-9
 Ответственное лицо: Administrator
 Включены позиции: 005

Стекло

Имя:		без стекла					
Толщина:		44 мм					
Позиция / Номер	Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²/Шт.]	Периметр [м/Шт.]	Цена [EUR]	Всего [EUR]
005 / 1	1	1 948	3 248	6,33	10,09 (10,39)*2	0,00	0,00
Сумма:		1		6,33	10,09 (10,39)*2		0,00