

3. Задаем свойства позиции:

Св-ва позиции: 002

Общие 1
Вариант штапиков: Стандарт
Исполнение термомоста: Толщина наружного стекла 6mm

Дренаж 2
Низ рамы/нижн. ригель: Без дренажа
Гор. импосты/ригели: Без дренажа

Соединения 3
☐ Нарезаемые соединители:

Цвет 4
Favoriten: Without
☒ Одноцветная ☐ Двухцветная
Frame element: RAL7004

Прочие 5
Уплотнитель стекла: по длине
Герметизация: Периметр x 1
Влагозащитный бортик: без
Фасад со страховочным элем.: с

☐ Нарезаемые держатели стеклоп ☐ Огранич. резки

Сохранить по умолчанию Ок Отмена


1. В выпадающем окне надо выбрать толщину наружного стекла в стеклопакете, который устанавливается по фасаду:

Общие 1
Вариант штапиков: Стандарт
Исполнение термомоста: Толщина наружного стекла 6mm

Дренаж
Низ рамы/нижн. ригель:
Гор. импосты/ригели:

Соединения
☐ Нарезаемые соединители:

Цвет
Favoriten: Without



2. Выбор дренажа в фасадных системах значения не имеет.
3. Нарезаемые соединители - если активируете, то нарежете сухарные элементы из профилей штанг самостоятельно:

Соединения 3
☒ Нарезаемые соединители: