

## 14. Подсистема F50 SSG:

**Профильная система:**

Избранное: без

Система: AluminTechno F50 SG (B)

Подсистема: F50 SSG

Набор правил: SSG

Предустановка: Стандарт

**Настройки для CE декларации и значений U**

CE декларация и значения U по стандарту для фасадов (EN 13830)

CE декларация и значения U по стандарту для окон (EN 14351)

Рекомендации ift

OK Отмена

В ней используются прижимные крышки шириной 40мм для глухих заполнений, но для вставных элементов окна/двери и по \_Примыканию к стене устанавливаются крышки шириной 50мм. Толщина заполнения по фасаду выбирается от типа-размера термомоста при выборе профилей стоек:

F50.0904 + F50.1925  
для 0-38мм стекла

Профили	Длина штанги	Glass thickness
F50.0904 + F50.1924		0-32mm
F50.0904 + F50.1924		0-26mm
F50.0904 + F50.1925		0-38mm
F50.0904 + F50.1926		10-50mm
F50.0904 + F50.1927		16-56mm
F50.0905 + F50.1924		0-38mm
F50.0905 + F50.1925		4-44mm
F50.0905 + F50.1926		16-56mm
F50.0905 + F50.1927		22-62mm
F50.0907 + F50.1924		10-50mm

Technical drawing showing a window frame with a width of 1000mm and a total width of 3000mm. Red question marks are placed on the side profiles.