

В этой подсистеме заполнения можно установить через Без стекла, со штапиком/ уплотнителем:

Остекление

Ввод стекла

Заполнение:	Без стекла, со штапиком/уплотн.
Толщина снаружи:	8,0
Толщина в центре:	8,0
Толщина заполнения:	38
Цвет штапиков:	Как позиция
Место сборки:	Independent / Always

Информация

Размеры:	980,0 mm x 980,0 mm
Content:	0,96 m²
Glass weight:	38,4 kg
U-Value:	Значение U не рассчитано
Acoustic Performance:	Sound reduction index not determined

Можно изменить толщину заполнения по фасаду через Толщина остекления, это доступно только для этой подсистемы:

Толщина остекления

Выберите толщину стекла фасада

Введите толщину основного стекла. Программа определит необходимый изолятор автоматически.

Макс. толщина стекла: 50 mm

Чтобы изменить выбранные уплотнители, можно изменить расстояние между изолятором и прижимной планкой. Внимание! Из-за этого могут измениться таблицы остекления. Нужно проверить автоматический расчет системных комплектующих.

☐ без изменения: Использовать, например, уплотнители: FRK 227/FRK 227 (9/9mm), изоляторы: 4BM92PKU15

☐ Расстояние +2мм: Использовать, например, уплотнители: FRK 228/FRK 228 (11/11mm), изоляторы: 4BM92

☐ Расстояние -2мм: -

0 mm

OK Отмена