

2. Доступны 2 варианта термомостов – тип А и тип В:

Св-ва позиции: 007

Общие

Вариант штапиков:

Вариант уплотнителей:

Дренаж

Низ рамы/нижн. ригель:

Гор. импосты/ригели:


Заглушки водоотвода/Цвет:

Соединения

☐ Нарезаемые соединители:

Цвет

☒ Одноцветная ☐ Двухцветная




3. Для стоек можно устанавливать только невысокие крышки:

Профиль крышки декоративной для 40-44мм стекла

Профили:

Профиль крышки	Длина штанги	Глубина
F50.0503	6800mm	15.0
Профиль крышки декоративной		
F50.0504	6800mm	12.0
Профиль крышки декоративной		
F50.0506	6800mm	12.0
Профиль крышки декоративной		
F50.0515	6800mm	25.0
Профиль крышки декоративной		
SKL50.0521	6800mm	18.0
Профиль крышки		



После установки этих крышек F50.0504, 0506, 0515, 0521 необходимо скорректировать _Соединение профилей, выбрать _Для всех внешних_ Вертикально и только после этого назначать Т-соединения:

Св-ва позиции

Заполнения полей/Вставки

Копировать вставки

Толщина остекления

Сегмент позиции

Отдельные профили

Стойки

Ригели/ гор. импосты

Данные заполнений/створок

Sash type/function

Соединения профилей

Т-соединители

Удлинения профилей

Деления стоек

Деление примыканий к стене

Комплекты материалов

Фикс./подв. кронштейны

Выравнивание профилей

Равные размеры по ширине

Равные размеры по высоте

Проём сбоку

Примыкание к стене

Соединение профилей

внутри снаружи

☒ как внутреннее соединение

<F3> Изменить соединение

Для всех внутр.

Для всех внешн.

Завершить

Изменить внешние соединения

Горизонтально

Вертикально

Все горизонтали проходящие

Все вертикали проходящие

Рама

Как обрамляющая рама

Вокруг поля

Все горизонтали проходящие. Раскол в точке пересечения

Скос

Все профили со скосом

Отмена

