

Выбор передачи под ручку:

- Нижние передачи могут быть использованы для створок весом не более 120 кг (вариант для подъёмно-сдвижных конструкций HS120). В данном варианте невозможно выбрать комплекты ручек с цилиндрами.
- Верхние передачи могут быть использованы для створок весом не более 420 кг (вариант для подъёмно-сдвижных конструкций HS200/270/420).

В случаях кода высота створки превышает 2801 мм, к основной передаче добавляется ещё удлинитель передачи.

Главное отличие передач **STANDARD** и **INVISO** в способе установок зацепов:

- в STANDARD версии зацепы устанавливаются в раму конструкции
- в INVISO версии зацепы установлены в самой передаче

ВАЖНО! Отображение передач и тип передач в окне выбора фурнитуры происходит в зависимости от высоты створки и от типа открывания створок в соответствии с рекомендациями каталога.

Створка 1 (сдвиг влево): Замок [к раме]

Поставщик: Все

Марка: Все

Тип: Все

Доп. фильтры

Описание	Информация
Основной	
< без >	
AluminTechno new, Прочие (Стандарт PZ)	
195431	STANDARD
304094	INVISO
AluminTechno new, Прочие (Без)	
246972	STANDARD
304760	INVISO

В избранное

Назад

Далее

Заккрыть

Планка: 13x20x0

Выбор основных зацепов:

Данный вариант необходимо выбирать всегда так как он является основным комплектом (один стандартный зацеп + один зацеп с микровентиляцией). В случаях кода высота створки превышает 2801 мм, то добавляется ещё один стандартный зацеп для удлинителя передачи.

Створка 1 (сдвиг влево): Ответная планка [к раме]

Поставщик: Все

Марка: Все

Информация: Все

Доп. фильтры

Описание	Информация
Основной	
< без >	
AluminTechno new, Ответная планка	
214401+214404 GR.240	

В избранное

Назад

Далее

Заккрыть

