

Используемые материалы

Алюминиевый профиль

Профили из сплава EN AW-6060 СТБ EN 573 изготавливаются по ГОСТ 22233-2018, состояние материала — Т6. Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой точности.



Соединительные и крепежные изделия

Используемые в конструкции соединительные и крепежные изделия (самонарезающие винты, болты, гайки и т.п.) должны быть защищены от коррозии либо изготовлены из нержавеющей стали (рекомендуются нержавеющие стали класса А2 или А4).

Заклепки, применяемые в конструкции, должны быть изготовлены из алюминия и иметь алюминиевый или стальной нержавеющий сердечник.

Покрытие

Алюминиевые профили системы имеют порошковое полимерное полиэфирное покрытие (соответствующее требованиям Qualicoat) по ГОСТ 9.410-88 либо анодно-окисное (соответствующее требованиям Qualanod) по ГОСТ 9.305-84. Толщина полимерного покрытия составляет не менее 60 мкм, анодированного слоя — не менее 20 мкм. Покрытие — не ниже IV класса по ГОСТ 9.032-74. Адгезия покрытия — не более 1-го балла по ГОСТ 15140-78.



Общая информация. Условные обозначения



Внимание



Силиконовый
герметик