



Пример расчета однопольной двери с цоколем открыванием наружу/внутрь с "выпадающим" порогом



Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
AYPC.FR76.1001	Фиксатор стальной		$FS1=(L+H \times 2)/500$
AYPC.FR76.1002	Фиксатор стальной		$FS2=(L1+H2 \times 2+L2 \times 2+L3)/300$
AYPC.FR76.1003	Соединитель угловой		4
AYPC.FR76.1010	Фиксатор стальной		$FS10=(L1+H2 \times 2+L2 \times 2+L3)/300$
AYPC.W72.1009	Комплект накладки противопожарной		3
* AYPC.W72.1010	Комплект накладки противопожарной верхней		1
* LTU10x2	Лента термоуплотнительная		$L1 \times 2+H2 \times 2+L3 \times 2$
* LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L+H \times 2+H2+(A+B) \times 2+(A+B1) \times 2$
LTU10x2	Лента термоуплотнительная		$L3 \times 2$
LTU20x2	Лента термоуплотнительная		$(A+B) \times 2+(A+B1) \times 2+L4 \times 4+(H3+H4) \times 2+L3 \times 2$
LTU50x2	Лента термоуплотнительная		$L+H \times 2+L1+H2 \times 2+(A+B) \times 2+(A+B1) \times 2$
AYPC.FR76.2001	Вставка огнестойкая		$L \times 2+H \times 4+L1 \times 2+H2 \times 4$
AYPC.FR76.2002	Вставка огнестойкая		$L \times 2+H \times 4+L1 \times 2+H2 \times 4$
AYPC.FR76.2003	Вставка огнестойкая		$L2 \times 2$
AYPC.FR76.2004	Вставка огнестойкая		$L2 \times 2$
AYPC.FR76.2006	Вставка огнестойкая		$L3 \times 2$
AYPC.FR76.2007	Вставка огнестойкая		$L3 \times 2$
FRK29-01	Уплотнитель резиновый		$(A+B) \times 2+(A+B1) \times 2$
FRK67	Уплотнитель резиновый		$(A+B) \times 2+(A+B1) \times 2$
FRK148	Уплотнитель резиновый		$L+H \times 2+L1+H2 \times 2$
AYPC.FR76.0902	Подкладка деревянная		4
AYPC.FR76.0901	Подкладка опорная		8
100x26x1	Подкладка рихтовочная		8
100x26x3	Подкладка рихтовочная		8
AYPC.FR76.0905	Заглушка выпадающего порога		1
AYPC.FR76.0906	Манжета выпадающего порога		2
0715	Закладная угловая		6
AYPC.FR76.0955	Закладная угловая		8
AYPC.FR76.0951	Закладная крепления импоста		4
AYPC.FR76.0951-02	Закладная крепления импоста		4
3,9x16 DIN7981	Винт самонарезающий		$FS1 \times 3+FS2 \times 5+40$
4,2x25 DIN7982	Винт самонарезающий		4
3,9x22 DIN7982	Винт самонарезающий		1



- * Расчет LTU10x2 и LTU50x2 приведен для периметрального запирания створки. На створке, со стороны петель при любом типе запирания используется LTU50x2.
- * AYPC.W72.1010 не использовать при периметральном запирании створки.