

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## алюминиевых конструкций изготовленных из профилей системы **ALUTECH — ALT100P**

решение для комплексного остекления  
балконов и лоджий

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ:

- 1.1. Серия алюминиевых профилей ALUTECH – ALT 100P предназначена для остекления балконов и лоджий.
- 1.2. Система состоит из алюминиевых профилей без терморазрыва.
- 1.3. Готовые конструкции служат для защиты неотапливаемых помещений от внешних атмосферных воздействий: дождя, ветра, шума и пыли.
- 1.4. Влаagoотвод реализован через внутренние камеры ригелей. Ригели являются накопителями конденсата и атмосферной влаги, которые отводятся наружу через системные дренажные отверстия.
- 1.5. Открывающиеся элементы состоят из алюминиевых профилей, которые соединяются при помощи закладных деталей с использованием винтовых соединений и/или соединений при помощи самонарезающих винтов без применения закладных деталей.
- 1.6. Заполнения устанавливаются в каркас и фиксируются штапиками.

### 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- 2.1. При открывании створок, убедитесь в отсутствии каких - либо предметов между профилем створки и рамы, и элементами фурнитуры (лёд, щепки, камни и т. д.). Попадание посторонних предметов в створку может привести к ее неработоспособности.
- 2.2. В холодный период при понижении температуры воздуха на балконе во избежание образования конденсата (запотевание), создайте искусственную вентиляцию, т.е. приоткройте одну из створок приблизительно на 3–5 см.
- 2.3. Избегайте резких открытий/закрытий, вызывающих сильные удары створок, это может привести к нарушению монтажных регулировок, а так же к механическим повреждениям стекла и профиля.
- 2.4. При обнаружении неисправностей в течение действия гарантийного срока их можно оперативно устранить, воспользовавшись услугами сервисной службы (необходимо обратиться в адрес компании, которая осуществляла монтаж).