

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

- 3.1. Работы по уходу должны проводиться регулярно один-два раза в год (смазывать элементы фурнитуры необходимо в теплую погоду — весной и осенью).
- 3.2. Обычные загрязнения от пыли и дождя устраняются с помощью теплого мыльного раствора. При этом необходимо знать, что применение порошковых и абразивных чистящих средств, а также трущихся предметов недопустимо и приведет к повреждению окрашенных поверхностей.
- 3.3. Проверяйте дренажные отверстия для отвода воды с горизонтальной поверхности профиля нижней рамы. При необходимости прочищайте их тонким, желательнее пластиковым / деревянным не острым предметом.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 4.1. Усиливать нагрузки на створки в особенности повисать на них.
- 4.2. Самостоятельно ремонтировать и регулировать конструкции в течение действия гарантийного срока, ослаблять или откручивать крепежные винты, гайки, отдельные детали и узлы. При любых нарушениях работы конструкции необходимо обращаться к специалистам сервисной службы.
- 4.3. Создавать искусственное давление на конструкцию, использовать сильные фронтальные удары и т. п.
- 4.4. Использовать подручные инструменты для открытия створок (молотки, отвёртки, пассатижи, гвоздодёры и т. д.).
- 4.5. В зимний период отогревать створки горячей водой, феном и т.п.
- 4.6. Размещать, в том числе временно, в непосредственной близости от оконных конструкций источников тепла, способных вызвать нагревание алюминиевого профиля и стекла.
- 4.7. Нарушать целостность внутренних камер ригелей посредством сверления отверстий в стенках. Не системные отверстия в стенках ригелей (в следствие крепления к ригелю несущих элементов натяжных, гипсокартонных и прочих потолков, кронштейнов для вазонов, вешалок и прочих бытовых предметов), без должной герметизации, являются источниками проникновения влаги внутрь балкона.

Соблюдение всех вышеперечисленных простых правил позволит вам сохранить работоспособность алюминиевых конструкций, изготовленных из профилей системы ALUTECH — ALT100P на долгие годы.