

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

раздвижных алюминиевых конструкций изготовленных из профилей системы **ALUTECH — ALT100**

решение для комплексного остекления
балконов и лоджий

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ:

- 1.1. Створки изделий с раздвижным открыванием представляют собой рамки из алюминиевых профильных заготовок,двигающиеся по двухдорожечным или трехдорожечным верхним и нижним направляющим.
- 1.2. Изделия состоят из алюминиевых профилей, которые соединяются при помощи закладных деталей с использованием винтовых соединений и/или соединений при помощи самонарезающих винтов без применения закладных деталей и стекла толщиной 4, 5, 6 мм.
- 1.3. Серия алюминиевых профилей ALUTECH — ALT100 предназначена для остекления балконов и лоджий. Готовые конструкции служат для защиты неотапливаемых помещений от внешних атмосферных воздействий: дождя, ветра, шума и пыли.
- 1.4. В раздвижной конструкции используется щеточный уплотнитель и при сильном дожде или снеге возможно небольшое проникновение осадков через уплотнитель, что не является браком конструкции (монтажа).

2. УХОД:

- 2.1. Работы по уходу должны проводиться регулярно один-два раза в год (желательно в теплую погоду — весной и осенью).
- 2.2. Обычные загрязнения от пыли и дождя устраняются с помощью теплого мыльного раствора. При этом необходимо знать, что применение порошковых и абразивных чистящих средств, а также трущих предметов недопустимо и приведет к повреждению окрашенных поверхностей.
- 2.3. Всегда следите за состоянием направляющих рельс. Направляющие рельсы и профиль должны быть свободными от загрязнений и льда. Это обеспечит беспрепятственное скольжение створок.
- 2.4. Проверяйте дренажные отверстия для отвода воды с горизонтальной поверхности профиля нижней рамы. При необходимости прочищайте их тонким, желательно пластиковым/деревянным не острым предметом.